

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE IN BASE AL REGOLAMENTO (UE) 305/2011

N°: DOP0011-16510

Codice identificativo del prodotto-tipo:	SOFT 100
Modelli:	VERTICAL 100, SUPER 9, MULTI-SOFT
Uso previsto del prodotto:	Riscaldamento ambienti residenziali
Fabbricante:	KLOVER s.r.l. - Via A. Volta n.8 - San Bonifacio (VR) - Italia
Marchio commerciale:	KLOVER
Sistema AVCP:	System 3
Ente Notificato:	NB-0476
Numero rapporto di prova:	0476-AoP-CPR-5014291
Specifica tecnica armonizzata:	EN1651-1:2022 / EN 16510-2-6:2022

CARATTERISTICHE ESSENZIALI

Stabilità e resistenza meccanica	Capacità di carico	0	kg
Sicurezza antincendio – protezione da materiali combustibili	Distanza minima da materiali combustibili – sotto (dB)	0	mm
	Distanza minima da materiali combustibili – pavimento frontale (dF)	0	mm
	Distanza minima da materiali combustibili – soffitto (dC)	NPD	mm
	Distanza minima da materiali combustibili – retro (dR)	200	mm
	Distanza minima da materiali combustibili – lato (dS)	200	mm
	Distanza minima da materiali combustibili – irraggiamento laterale (dL)	350	mm
	Distanza minima da materiali combustibili – irraggiamento frontale (dP)	1000	mm
	Spessore materiale isolante protettivo	-	
	Conducibilità termica materiale isolante protettivo (λ d)	-	
	Classe di temperatura camino	T200G	
Prestazioni – Emissioni		Potenza nominale	Potenza ridotta
	Monossido di Carbonio (CO al 13% di O ₂)	96 mg/m ³	670 mg/m ³
	Ossidi di azoto (NO _x al 13% di O ₂)	118 mg/m ³	76 mg/m ³
	Emissioni di composti organici volatili (OGC al 13% di O ₂)	28 mg/m ³	34 mg/m ³
	Emissioni di particolato (PM al 13% di O ₂)	15 mg/m ³	21 mg/m ³
Prestazioni – Potenza e rendimento	Potenza riscaldamento all'ambiente	9,6 kW	2,5 kW
	Potenza riscaldamento all'acqua	- kW	- kW
	Rendimento	92 %	95 %
Utilizzo sicuro e accessibile – dati installazione camino	Temperatura fumi in uscita	123 °C	60 °C
	Tiraggio minimo	11 Pa	10 Pa
	Portata massica dei fumi	6,6 g/s	3,5 g/s
Efficienza in riscaldamento d'ambiente	Efficienza energetica stagionale in riscaldamento d'ambiente	82 %	
	Indice di efficienza energetica	124	
	Classe di efficienza energetica	A+	
	Assorbimento elettrico alla potenza nominale	0,022 W	
	Assorbimento elettrico alla potenza a carico parziale	0,012 W	
	Assorbimento elettrico in modalità stand-by	0,002 W	
Utilizzo sostenibile delle risorse naturali			NPD

Le prestazioni del prodotto sopra indicato sono conformi all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) .- 305/2011, sotto la responsabilità del produttore sopra identificato.

San Bonifacio, 20/10/2025

KLOVER S.r.l.
 Via Volta, 8 - 37047 San Bonifacio (VR)
 Tel. 045 6101859 - fax 045 6101858
 Mario Muraro (Amministratore delegato)

www.klover.it