

Insert cheminée KRATKI NBC 680/280 7 kW Ø 160 revêtement noir

SKU: NBC/BSL/P/680/280/BLACK EAN: 5903751067818



Données techniques

Données générales

Versjon	Gauche droite
Nominell effekt (kW)	7
Varmeeffektområde (kW)	3.0 - 9.0
Termisk virkningsgrad (%)	83
Røygkgsstemperatur (°C)	199
Optimal stokklengde (mm)	300
Maks billetlengde (cm)	40
Minimum required active area of inlet grilles (cm2)	≥500
Minimum required active field of outlet grilles (cm2)	≥700
diametrul evacuării gazelor arse	160
Diameter luftinntak (mm)	125
Couleur	Noir
LUKKE	Non
Material de finisare	Acier
Døråpning	Gauche

Efficacité énergétique

Energiklasse	A +
EEI	110.4
Sesongbasert energieffektivitet (%)	73
Varmeeffekt for romoppvarming (kW)	7
CO-utslipp (ved 13 % O2) ≤ gitt i %	0.092
CO-utslipp (mg/m3)	1157
Pollenutslipp (mg/m3)	29
NOx-utslipp (mg/m3)	109
OGC-utslipp (mg/m3)	50
Røygkass massestrøm (g/s)	7.5

Certifications / Conformité

Certificats

**KRATKI PRO, L'écoconception,
Conçu pour la récupération,
BlmSchV 2**

Informations complémentaires

Équipement

**Apparition aérienne,
Cendrier, Chargement de la
chambre de combustion,
Verre en verre décoratif**

FRONT

**Façade en acier avec verre
sérigraphié**

Drivstofftype

**Bois à feuilles caduques
assaisonné (humidité ≤
20%)**

Nombre de pièces dans
un colis.

1

EAN

5903751067818

Paramètres physiques

Largeur (cm) **75.2**

Hauteur (cm) **124.5**

Profondeur (cm) **50.2**

Poids (kg) **139**

